

## Comandi:

-----

postfix start     avvia l'applicazione  
postfix stop     ferma tutto l'ambaradam  
postfix reload   per riavviare dopo modifiche alle impostazioni

## Percorsi:

-----

/etc/postfix             file di configurazione  
/usr/libexec/postfix     demoni  
/usr/sbin                comandi  
/var/log/maillog         brogliacci  
/var/spool/postfix       file delle code  
  
/var/log/mail.err        errori (le attivita' vengono bloccate)  
/var/log/mail.warn       avvertimenti (le attivita' continuano)  
/var/log/mail.info       attivita' generiche  
/var/log/mail.log

## configurazione file main.cf

-----

myhostname        nome host intero sistema Postfix  
mydomain          nome dominio locale  
myorigin          indirizzo posta nel campo from:  
mynetworks        clienti a distanza affidabili  
mydestination     lista indirizzo per i quali Postfix e' autorizzato a ricevere posta

uso autenticazione SMTP  
uso protocollo SASL per autenticazione SMTP

## campi nell'intestazione di sendmail:

-----

address:    implicito alla prima linea dopo i flag;  
subject:    riga successiva dopo il campo address;  
content:    riga successiva dopo il campo subject;  
. (punto): fine del messaggio.

il dominio canonico e' il dominio della macchina su cui Postfix e' installato;  
la macchina su cui Postfix e' installato riceve solo mail indirizzate a se stessa, come specificato dalla direttiva mydestination;  
la macchina su cui Postfix e' installato riceve mail indirizzate agli indirizzi specificati in /etc/postfix/virtual, e li consegna agli account ivi specificati;  
gli account sono creati sotto /home, e ogni account e' composto da diverse sottocartelle;  
i client mail sui PC si connettono a questi account e vedono la struttura delle cartelle ivi specificata.